



Specyfikacja Opakowanie 4x Ledvance  
Wodoodporny Belka Paroizolacja FLEX  
Poprzez Przewód 42W 6900lm - 865  
Światło Dienne | 150cm - Zamienne  
2x58W

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 257744                                              |
| EAN              | 8719157069243                                       |
| Kod Producenta   | 8719157069243                                       |
| Producent        | Ledvance                                            |
| Nazwa producenta | Multipack 4x DP FLEX TH 1500 P 42W ML 865 IP66 LEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                                               |
| Żywotność (h)    | 100000                                              |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)              | 2x58                               |
| Moc (W)                   | 42W                                |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Kod Koloru                | 865 Światło Dienne                 |
| Kolor światła             | 6500 Światło Dienne                |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 6900lm                             |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 164                     |
| Power factor                | >0.90                   |
| Długość                     | 150cm                   |
| Rodzaj produktu             | Wodoodporne łąty ledowe |

## Fixture Information

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Montaż                 | Natynkowe           |
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in] |
| Klosz                  | Opal                |
| Stopień ochrony IP     | IP66                |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli      |
| Operating Temperature  | -30 to +50          |
| Obudowa                | PC (poliwęglany)    |
| Kolor Oprawy           | Szary               |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                 |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1590 |
| Szerokość (mm) | 88   |
| Wysokość (mm)  | 73   |

## Sensor Information

Typ sensora

### Dlaczego Nowazarowka?

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie